

## Рефрижераторный осушитель FD 40 (20 бар)

FD — это рефрижераторный осушитель с воздушным охлаждением, высокой энергоэффективностью и низким уровнем шума.

Осушитель смонтирован на собственной раме-основании, оснащен всеми соединительными трубопроводами и патрубками, а также автоматической системой слива конденсата. В состав осушителя входят: контур хладагента с приводом от мотора компрессора, воздушный контур, теплообменники воздух/воздух, воздух/хладагент, системы автоматического регулирования и контроля. Осушитель обеспечивает точку росы сжатого воздуха в зависимости от условий окружающей среды до +3°C, что соответствует 4 классу качества подготовки сжатого воздуха по содержанию влаги.



### Технические характеристики

Модель:	FD40 230V 50HZ	FD40 230V 50HZ 20BAR
Макс. давление, бар:	16	20
Пропускная способность, л/сек:	40	58
Пропускная способность, м3/мин:	2,40	3,48
Присоед. размер, дюйм:	1"	1"
Падение давления, бар:	0,20	0,20
Тип хладагента:	R134a	R134a
Габариты (ДхШхВ), мм:	688x389x604	688x389x604
Вес, кг:	57	57

### Комплект поставки

Теплообменник воздух / воздух. Теплообменник воздух / хладагент. Индикатор точки росы. Автоматический расширительный клапан (контур хладагента). Байпасный клапан нагретого газообразного хладагента. Воздушный контур. Мотор - компрессор хладагента. Звукоизолирующий кожух. Модуль управления Elektronikon.

### Дополнительные опции

Фильтры DD/PD. Блок управления IP 54.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>