

Дизельная стационарная электростанция Pramac GSW580Do

Дизельные стационарные электростанции Pramac, работающие на двигателях Doosan (Корея), составляют достойную конкуренцию электростанциям, работающим на немецких, итальянских и даже японских двигателях. Причиной поломок многих электростанций является невысокое качество используемого топлива, тогда как двигателям Doosan это совсем не помеха в силу невысоких требований к качеству горюче-смазочных материалов.



Технические характеристики

Модель:	GSW580Do в кожухе	☐ GSW580Do на раме
Частота, Гц:	50	50
Напряжение, В:	400	400
Коэффициент мощности, cos φ :	0,8	0,8
Количество фаз:	3	3
Резервная мощность LTP, кВа/кВт:	581.68/465.34	581.68/465.34
Номинальная мощность PRP, $\square$ кВа/кВт:	527.52/422.02	527.52/422.02
Двигатель, производитель:	Doosan DP158LD	Doosan DP158LD
Частота вращения об/мин:	1500	1500
Габаритные размеры:		
Длина, мм:	4400	3500
Ширина, мм:	1500	1500
Высота, мм:	2270	2100
Сухой вес, кг:	4560	3650

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____