

Дизельная стационарная электростанция Pramac GSW65I

Электрогенераторы Pramac разработаны для резервного применения и отвечают требованию "тихая мощность". Выносливые и надежные, как все агрегаты Pramac, "тихая мощность" гарантирует полное соблюдение директив эмиссии шумов (2000/14/EC). Главное достоинство двигателей FPT – низкий расход топлива и высокий моторесурс.



Дизельные генераторы Pramac мощностью до 220 кВа выделяет красочный дизайн, европейское качество сборки, высокая надежность и совсем неприхотливость в процессе эксплуатации. В отличие от бензогенераторов, дизельгенераторы Pramac обладают огромным коэффициентом полезного действия, что делает их еще и экономичными.

Технические характеристики

Модель:	GSW65Iв кожухе	☐ GSW65I на раме
Частота, Гц:	50	50
Напряжение, В:	400	400
Коэффициент мощности, cos φ :	0,8	0,8
Количество фаз:	3	3
Резервная мощность LTP, кВа/кВт:	66,4/53,1	66,4/53,1
Номинальная мощность PRP, φ кВа/кВт:	60,2/48,2	60,2/48,2
Двигатель, производитель:	FPT ☐ NEF45SM1A	FPT ☐ NEF45SM1A
Частота вращения об/мин:	1500	1500
Габаритные размеры:		
Длина, мм:	2400	2200
Ширина, мм:	1757	1000
Высота, мм:	1530	1743
Сухой вес, кг:	1350	1030

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>