

Дизельная стационарная электростанция Pramac GSW110I

Электрогенераторы Pramac разработаны для резервного применения и отвечают требованию "тихая мощность". Выносливые и надежные, как все агрегаты Pramac, "тихая мощность" гарантирует полное соблюдение директив эмиссии шумов (2000/14/EC). Главное достоинство двигателей FPT – низкий расход топлива и высокий моторесурс.



Дизельные генераторы Pramac мощностью до 220 кВа выделяет красочный дизайн, европейское качество сборки, высокая надежность и совсем неприхотливость в процессе эксплуатации. В отличие от бензогенераторов, дизельгенераторы Pramac обладают огромным коэффициентом полезного действия, что делает их еще и экономичными.

Технические характеристики

Модель:	GSW110I в кожухе	GSW110I на раме
Частота, Гц:	50	50
Напряжение, В:	400	400
Коэффициент мощности, cos φ :	0,8	0,8
Количество фаз:	3	3
Резервная мощность LTP кВа/кВт:	110,9/88,7	110,9/88,7
Номинальная мощность PRP, $\square$ кВа/кВт:	100,8/80,7	100,8/80,7
Двигатель, производитель:	FPT $\square$ NEF45TM2A	FPT $\square$ NEF45TM2A
Частота вращения об/мин:	1500	1500
Габаритные размеры:		
Длина, мм:	3000	2200
Ширина, мм:	1500	1000
Высота, мм:	1760	1743
Сухой вес, кг:	1560	1145

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>