

Рефрижераторные осушители RDX04-18

Производительность 0,4 - 1,8 м³/мин Максимальное рабочее давление – 16 бар.

Для полной осушки сжатого воздуха необходимо применять рефрижераторные осушители. Осушители серии RDX это надёжная конструкция, низкая потеря давления, высокая эффективность.



Технические характеристики

Модель:	RDX-04	RDX-06	RDX-09	RDX-12	RDX-18
Расход воздуха* (м ³ /мин):	0,4	0,6	0,9	1,2	1,8
Макс. рабочее давление (бар):	16	16	16	16	16
Резьбовое соединение:	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"
Напряжение (фаз/В/Гц):	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Мощность (кВт):	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3
Длина L (мм):	540	540	540	540	540
Ширина D (мм):	370	370	370	370	370
Высота H (мм):	500	500	500	500	500
Масса (кг):	34	35	36	36	38

Функциональные особенности

Высокоэффективный теплообменник с низкими потерями давления Высокий КПД при низком энергопотреблении Экологически безопасный хладагент R134a/R404a Постоянное низкое значение точки росы Эффективное влагоотделение в сепараторе независимо от нагрузки Компактная конструкция Простой в ввод в эксплуатацию Удобная эксплуатация и сервис

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>