

Адсорбционные осушители ADX125-250

Адсорбционные осушители Comprag ADX работают с постоянной точкой росы -40°C . Ресиверы большого диаметра заполнены оптимальным количеством адсорбента (поглотителя влаги). Сжатый воздух движется внутри ресивера с умеренной скоростью, с относительно большим временем соприкосновения с адсорбентом, обеспечивая эффективный процесс осушки. Осушители оснащаются качественными функциональными клапанами, с долгим сроком эксплуатации. Переключение режимов работы осушка-продувка осуществляется электронным контроллером с периодичностью циклов в 10 минут.



Технические характеристики

Модель:	ADX-125	ADX-160	ADX-200	ADX-250
Расход воздуха* (м3/мин):	12,5	16	20	25
Макс. рабочее давление (бар):	10	10	10	10
Резьбовое соединение:	2"	2"	2 1/2"	2 1/2"
Напряжение (фаз/В/Гц):	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50

Функциональные особенности

Полностью автоматический режим работы Постоянная точка росы -40°C Качественный адсорбент, с крупной зернистостью Оптимальная цикличность работы 10 мин Регулировка количества продувочного воздуха

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____