

Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 2540

Буровой станок **SmartRig ROC T35** называют еще «умным станком», ведь он соединил в себе интеллект **RCS** и мощность **FlexiROC T35**. Станок оборудован на гусеничном ходу. Бурение – компьютеризированное. Станок достигает эффекта плавного бурения благодаря контролю **RCS**, который контролирует усилия подачи и удара, в зависимости от обрабатываемой горной породы.



Буровая установка SmartRig ROC T35

Преимущества:

Гидравлическая система включает систему антизаклинивания; Автоматический контроль усилия подачи; Лазерный приемник; Возможно автонаращивание бурового состава; Механизированная замена штанг карусельного типа; Использование гидравлического перфоратора **COP 1840EX**; GPS – навигация (удаляется); Кабина оператора оборудована в соответствии с новейшими технологиями: регулируемое кресло для оператора с джойстиком в подлокотниках, система кондиционирования.

Технические характеристики

Дизельный двигатель:	Caterpillar CAT C7 Tier III.
Мощность при 2200 об/мин:	168 кВт
Сист. механ. замены штанг карус. типа:	8 шт x 3,6 м
Удлинение податчика:	1400 мм
Система пылеподавления:	DCT 110D
Область фильтрации:	11 м ²
Количество фильтров:	11 штук
Пропускная способность:	560 л/с
Гидравлический перфоратор:	COP 1840EX
Производ. при рабоч. давл.:	127 л/с
Рабочее давление, макс.:	10,5 бар
Винтовой компрессор:	Atlas Copco OISK-27-C106 GD
Вес без бурового инструмента:	SmartRig ROC T35 (14 200 кг)
Рекомендуемый буровой став:	T38, T45, T51

Рекомендуемый диаметр скважин:	64–115 мм
Макс. глуб. для штанг 3,6 м:	29 м
Макс. глуб. со штан. 4,2 м + старт. штан. 6,1 м:	10 м

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>