

## Гидромолот Delta FX-6

Гидромолоты Delta FX-6 легкой серии применяются на мини-экскаваторах, экскаваторах и мини-погрузчиках от 6 до 12 тонн, имеют простую конструкцию, надежны и эффективны. По своей компоновке и схематичному решению гидромолоты Delta отличаются отсутствием в их напорной линии сетевого пневмогидравлического аккумулятора. Энергия удара гидромолота образуется за счет высокого давления, которое накапливается в пневмокамере во время взвода бойка.



### Технические характеристики

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Пневмогидроаккумулятор:  | нет                  |
| Страна производитель:    | Южная Корея          |
| Работа без прижатия:     | нет                  |
| Тип:                     | Поршневой            |
| Работа под водой:        | Опция                |
| Автоматическая смазка:   | нет                  |
| Грязесъемник:            | нет                  |
| Тип корпуса:             | Открытый             |
| Диаметр пики, мм:        | 75                   |
| Модель гидромолота:      | Delta FX-6           |
| Масса, кг:               | 430                  |
| Тип техники:             | Экскаватор-погрузчик |
| Тип гидроразводки:       | однопоточная         |
| Масса экскаватора, т:    | 5-10                 |
| Энергия удара, Дж:       | 1210                 |
| Рабочее давление, атм:   | 95-130               |
| Частота ударов, уд./мин: | 400-900              |
| Поток масла, л/мин:      | 45-85                |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

---

**Дополнительная информация**

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>