

Гидромолот Delta FX-6J

Гидромолоты Delta легкой серии применяются на мини-экскаваторах, экскаваторах и мини-погрузчиках от 6 до 12 тонн, имеют простую конструкцию, надежны и эффективны. По своей компоновке и схематичному решению гидромолоты Delta отличаются отсутствием в их напорной линии сетевого пневмогидравлического аккумулятора. Энергия удара гидромолота образуется за счет высокого давления, которое накапливается в пневмокамере во время взвода бойка.



Технические характеристики

Пневмогидроаккумулятор:	нет
Страна производитель:	Южная Корея
Работа без прижатия:	нет
Тип:	Поршневой
Работа под водой:	Опция
Автоматическая смазка:	нет
Грязесъемник:	нет
Тип корпуса:	Открытый
Диаметр пики, мм:	75
Модель гидромолота:	Delta FX-6J
Масса, кг:	350
Тип техники:	Экскаватор-погрузчик
Тип гидроразводки:	однопоточная
Масса экскаватора, т:	5-10
Энергия удара, Дж:	1210
Рабочее давление, атм:	95-130
Частота ударов, уд./мин:	400-900
Поток масла, л/мин:	45-85

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>