

Сварочный агрегат Denyo DCW-480ESW

Поставка сварочного агрегата Denyo DCW-480ESW

Поставка сварочного агрегата Denyo DCW-480ESW сегодня сопряжена с рядом сложностей и может быть осуществлена через "третьи" страны. При этом, существенно вырастает срок поставки и стоимость самого агрегата. Компания Denyo официально, больше, не представлена на российском рынке, поэтому гарантия на товар условная. Она, конечно же есть, но может быть исполнена в другой стране. Например в Казахстане.



Некоторые Заказчики хотят видеть в парке своего сварочного оборудования только агрегаты DENYO (Денио). Доводим до вашего сведения, что мы производим поставку новых дизельных сварочных агрегатов модели DCW-480ESW под заказ. Для оформления заказа, пришлите свою заявку на нашу электронную почту и обратитесь к менеджеру для получения информации по текущему положению дел.

Чем заменить сварочный агрегат Denyo DCW-480ESW

Мы предлагаем рассмотреть аналог DCW-480ESW дизельный сварочный генератор KOVO EW-500DST. Данный агрегат очень хорошо зарекомендовал себя на юго-восточном азиатском рынке, в Латинской Америке и Африке. Сегодня он представлен на российском рынке нашей компанией, имеет гарантию 12 месяцев. Подробнее о комплектации и условиях поставки смотрите [ЗДЕСЬ](#).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Denyo DCW-480ESW
Напряжение/Частота 400В/230В/50Гц
Коэффициент мощности, $\cos \phi$ 0.99 Мощность максимальная, кВт/кВА 12/15 Сила тока при нормальном режиме сварки 35 %, А 480 Сила тока при интенсивном режиме сварки 60 %, А 450 Мощность вспомогательного бытового выхода, кВт 12 Ток сварки Постоянный Диаметр электродов, мм 2,6-8,0 Двигатель Марка Kubota Модель V1505 Тип двигателя Дизельный, жидкостного охлаждения Частота вращения вала, об/мин 3000 Запуск Электростартер Топливо Дизтопливо Расход топлива при 75% нагрузки, л/час 6 Емкость топливного бака, л 45 Авт. выключение по низкому уровню масла Стандарт Рабочий объем, см³ 1.5 Генератор Модель DENYO Тип генератора Синхронный Стабильность выходного напряжения, % 1 Стабильность выходной частоты, % 1 Класс защиты IP 23 Дополнительные

устройства Тележечный комплект Опция Панель управления Стандарт Габариты и вес Denyo DCW-480ESW Длина, см 1540 Ширина, см 720 Высота, см 770 Вес в сухом состоянии, кг 500

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>