

## Транспортировочные колеса виброплиты LF75

Бензиновая виброплита Atlas Copco LF75 LAT с двигателем Honda GX160 мощностью 4,1 л.с., центробежной силой 15 кН, скоростью передвижения 27 метров в минуту и баком под увлажняющую жидкость, емкостью 13 литров для уплотнения асфальта.

Скругленные углы рабочей поверхности не оставляют следов на асфальте. А вода орошает асфальт по запатентованной системе, предотвращая прилипание плиты к обрабатываемой поверхности.

Специальная рукоятка с гашением вибраций, позволяет вращать плиту без особых затруднений на 360 градусов вокруг своей оси, что дает преимущество при работе в ограниченных пространствах и вблизи стен, колонн. Бак с водой легко съемный, поэтому существенно сокращается время на его установку.



## Технические характеристики

|                                                      |             |             |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Артикул:                                             | 3382000022  | 3382000023  |
| Рабочий вес, кг:                                     | 80          | 82          |
| Центробежная сила, кН:                               | 14,6        | 14,6        |
| Скорость, м/мин:                                     | 27          | 27          |
| Система водоорошения:                                | нет         | да          |
| Транспортировочные колеса:                           | нет         | да          |
| Основание (ШхД), мм:                                 | 420 x 570   | 420 x 570   |
| Амплитуда, мм:                                       | 1,3         | 1,3         |
| Частота, Гц:                                         | 95          | 95          |
| Марка двигателя:                                     | Honda GX160 | Honda GX160 |
| Номинальная мощность, кВт:                           | 4,1         | 4,1         |
| Вибрация, воздействующая на руки, м/с <sup>2</sup> : | 1,2         | 1,2         |

## Преимущества

Все плиты поступательного действия оснащены ручкой запатентованной конструкции. По сравнению со

стандартными версиями уровень передаваемой на руки вибрации значительно уменьшен. Сбалансированная подъемная проушина для транспортировки с помощью крана. Имеется возможность полностью сложить ручку, что обеспечивает удобство в транспортировке и хранении. Охлаждающий вентилятор и вентилируемая крышка обеспечивают длительный срок службы клинового ремня. Основание особой конструкции не оставляет следов на поверхности. В качестве опции предлагается 13-литровый бачок для воды с легкодоступным клапаном и большой надёжной крышкой, ускоряющей процесс заполнения. Практически не требующая обслуживания система распределения воды эффективно предотвращает прилипание асфальта к основанию.

## **Пример работы виброплиты Atlas Copco LF 75**

## **Каталоги запчастей виброплиты Atlas Copco LF75**

Каталог запасных частей виброплиты LF75

Инструкция по эксплуатации для виброплиты LF 75 LAT

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>