

G15 13FF(Базовая) / 400 В 3ф 50Гц без N / CE TM(270l)

Компрессор состоит из компрессорного элемента, электродвигателя, который полностью закрыт и принудительно охлаждается системой охлаждения, а также систем регулирования и контроля.

Специальный звукоизолирующий корпус полностью закрывает компрессор, а также смонтированный внутри шкаф электроавтоматики с микропроцессорным модулем Elektronikon. В качестве опции возможна установка рефрижераторного осушителя, магистральных фильтров, а также установка компрессора на ресивер.



Технические характеристики

Габариты, д/ш/в:	1533 / 699 / 1729
Мощность двигателя, кВт:	15
Производительность, м3/мин:	1,39
Максимальное давление, Бар:	12,75
Габариты, д/ш/в:	1235 / 700 / 1085
Мощность двигателя, кВт:	15
Производительность, м3/мин:	1,96
Максимальное давление, Бар:	13

В базовую комплектацию входит :

Винтовой компрессорный элемент Электродвигатель, класс защиты IP55 Старт "звезда - треугольник"
Система управления Масляный радиатор Встроенный ресивер 270л

В полную комплектацию дополнительно входит:

Встроенный рефрижераторный осушитель ID Концевой доохладитель

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>