

## Захват для леса (брёвен) PB604R251

Грейферные захваты для брёвен необходимы для осуществления погрузки и разгрузки леса на предприятиях лесо-промышленного комплекса. Также возможно использование для подтаскивания и штабелирования лесоматериалов, осуществление с помощью захватов разгрузки и погрузки леса.

Лесной захват представляет собой захватный ковш, который идеально подходит для круглого сортамента. Он позволяет осуществлять точные движения, что обеспечивает эффективную и качественную работу. Это устройство сведет к минимуму ручной труд и обеспечит безопасность людей.

Грейферы для бревен и леса благодаря специальной геометрии челюстей эффективно работают с любой, в том числе круглой древесиной. Оборудованием управляет оператор непосредственно из кабины.



### Технические характеристики

|                                         |             |          |             |          |          |
|-----------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|----------|
| Модель:                                 | B453R101    | B553R151 | B604R251    | B654R251 | B703R251 |
| Класс носителя, тн:                     | 13-22       | 23-30    | 27-40       | 35-45    | 39-53    |
| Мах. ширина захвата, м:                 | 2.180/2.470 | 2.312    | 2.650/3.310 | 3.800    | 4.126    |
| Рабочее давление, бар:                  | 140         | 140      | 140         | 140      | 140      |
| Расход масла, л/мин:                    | 10-15       | 15-20    | 15-20       | 15-20    | 15-20    |
| Макс. рабочее давление, вращение (бар): | 320         | 320      | 320         | 320      | 320      |
| Расход масла, вращение, л/мин:          | 55-115      | 55-115   | 100-200     | 125-250  | 150-200  |
| Пересекающиеся челюсти:                 | да          | да       | да          | нет      | нет      |

### Преимущества

Конструкция оптимизирована компьютерным расчетом конечных элементов

Серьга адаптирована для многих моделей экскаваторов и перегружателей

Гидравлическое вращение на 360° в обе стороны обеспечивает двигатель с зубчатым венцом и предохранительным клапаном

Оси подвержены высокочастотной обработке Полная защита штоков гидроцилиндров Синхронизация закрытия пересекающихся челюстей □ для облегчения захвата материалов

## Опции захвата для леса РВ

Кардан и серьга. □ Двигатель с зубчатым венцом обеспечивает вращение на 360°. □ Корпус из прочной стали с высокими пределами текучести. 2 гидроцилиндра с защищенными штоками. □ Оси подвержены высокочастотной обработке. □ Захват изготовлен из износостойкой стали. □ Синхронизация челюстей на моделях от РВ453 до 703.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>