

## Перчатки Technical light Husqvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Легкий профессиональный триммер для больших садовых участков, двухтактный бензиновый двигатель мощностью 1,4 кВт, рабочий объем цилиндра 34,6 см<sup>3</sup>, вес 6,8 кг, режущий элемент - леска или нож (триммерная головка и режущий диск входят в комплект поставки). Для облегчения запуска двигателя триммер оснащен системой Smart Start, снижающей сопротивление шнура стартера на 40%, а также топливopодкачивающим насосом. Выключатель зажигания с автовозвратом облегчает повторный запуск. Система LowVib, включающая в себя эффективные антивибрационные демпферы, уменьшает вибрацию и нагрузку на кисти рук оператора. Запатентованная технология X-Torq, используемая в двигателе триммера, понижает расход топлива на 20%, а также увеличивает крутящий момент на широком диапазоне оборотов. Для повышения долговечности в двигателе установлены трехкомпонентный коленвал и кованый шатун.



## Технические характеристики

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Тип двигателя:                               | Бензиновый 2-х тактный       |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:              | 34,6 см <sup>3</sup>         |
| Максимальная мощность, кВт:                  | 1,4 кВт (8400 об./мин)       |
| Максимальная мощность, л.с.:                 | 1,9 л.с. (8400 об./мин)      |
| Частота на холостом ходу:                    | 2900 об./мин                 |
| Свеча зажигания:                             | Champion RCJ6Y (63887)       |
| Межэлектродный зазор:                        | 0,5 мм                       |
| Частота включения сцепления:                 | 3800 об./мин                 |
| Максимальные обороты вала отбора мощности:   | 8200 об./мин                 |
| Емкость топливного бака:                     | 0,6 л                        |
| Расход топлива (г/кВт):                      | 435 г/кВтч                   |
| Расход топлива (кг/ч):                       | 0,6 кг/ч                     |
| Резьба вала отбора мощности:                 | M12x1,75                     |
| Триммерная головка, входящая в комплектацию: | T35 M12 15784464-01 ( 61112) |

|                                                                                                                                                             |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Диск для травы, входящий в комплектацию:                                                                                                                    | Мульти 300-3-1 5784445-01 (78305)         |
| Ременная оснастка, входящая в комплектацию:                                                                                                                 | Standart - ременная оснастка на оба плеча |
| Передаточное отношение трансмиссии:                                                                                                                         | 1 / 1,4                                   |
| Угол расположения редуктора:                                                                                                                                | 35°                                       |
| Эквивалентный уровень вибраций, левая / правая рукоятка:                                                                                                    | 2,9 / 2,5 м/с <sup>2</sup>                |
| Звуковое давление возле уха оператора:                                                                                                                      | 98 дБ (А)                                 |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                                                                                                                      | 113 дБ (А)                                |
| Масса (без режущего оборудования), кг:                                                                                                                      | 6,8 кг                                    |
| Длина штанги:                                                                                                                                               | 1483 мм                                   |
| Диаметр штанги:                                                                                                                                             | 28 мм                                     |
| Размер упаковки, ДхШхВ1хВ2:                                                                                                                                 | 1834x324x310x114 мм                       |
| Технология двигателя X-Torq ® (повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов, экономия топлива, минимальный уровень выбросов отработанных газов): | +                                         |
| Выключатель зажигания с автовозвратом:                                                                                                                      | +                                         |
| Топливоподкачивающий насос:                                                                                                                                 | +                                         |
| Система легкого запуска Smart Start ® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):                                                                        | +                                         |
| Антивибрационная система LowVib ® / пониженная вибрация:                                                                                                    | +                                         |
| Регулируемая велосипедная рукоятка:                                                                                                                         | +                                         |
| Комбинированный защитный кожух для использования с ножом для травы или триммерной головкой.:                                                                | +                                         |
| Отверстие для крепления ременной оснастки:                                                                                                                  | +                                         |
| Кованый шатун, коленчатый вал из трех частей, цилиндр с твердым хромовым покрытием (прочность и долговечность):                                             | +                                         |

## Особенности

Легкий профессиональный триммер для больших садовых участков. Длина штанги оптимизирована таким образом, чтобы кошение производилось параллельно земле. Редуктор обеспечивает повышенный крутящий момент. Система LowVib, включающая в себя эффективные антивибрационные демпферы, уменьшает вибрацию и нагрузку на кисти рук оператора. "Велосипедная" ручка легко регулируется и снимается без помощи дополнительных инструментов. В комплект поставки входят полуавтоматическая триммерная головка T35 M12, 3-лопастной нож для травы Multi 300-3, опорная чашка, и ременная оснастка на два плеча. Благодаря системе легкого запуска Smart Start сопротивление шнура стартера снижено на 40%. Также для облегчения запуска триммер оснащен топливоподкачивающим насосом. Запатентованная технология X-Torq, используемая в двигателе триммера, понижает расход топлива на

20%, а также увеличивает крутящий момент на широком диапазоне оборотов. Головка триммера Tap 'n' Go для быстрой и легкой подачи корда (лески). Комбинированный защитный кожух используется как с триммерной головкой, так и с ножом для травы. Для повышения долговечности в двигателе установлены трехкомпонентный коленвал и кованный шатун. Автоматический возврат кнопки включения в положение для пуска, что облегчает повторный запуск.

## Видео

Бензиновый триммер Husqvarna 135R в работе

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>