

## Триммерная головка Husqvarna T35 Universal (M8/M10/M12 полуавтомат с адаптерами, 2,4 0 2,7 мм)

Производитель: Husqvarna (Швеция)

**Бензиновый триммер Husqvarna 531RS** оснащен долговечным 2-тактными двигателями мощностью 1.2 кВт/1.6 л.с. с запатентованной системой Smart Start®, гарантирующей быстрый и легкий старт: сопротивление шнура стартера уменьшено на 40%.

Концепт моделей разработан японской компанией Komatsu Zenoah, входящей в Husqvarna Group. При больших рабочих объемах цилиндра и мощности новинка имеет более высокий крутящий момент, низкий уровень шума и малый вес (в сравнении со многими аналогами), что позволяет оператору комфортнее выполнять свою работу на протяжении длительного времени. Для удобства работы есть полезные функции (возвратный выключатель зажигания) а для повышения ресурса эксплуатации обновлена система трансмиссии (передача движения от сцепления до редуктора).



### Технические характеристики

|                                              |                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Тип двигателя:                               | Бензиновый 2-х тактный                                           |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:              | 33,6 см <sup>3</sup>                                             |
| Максимальная мощность, кВт:                  | 1,2 кВт (8570 об./мин)                                           |
| Частота на холостом ходу:                    | 2500 об./мин                                                     |
| Свеча зажигания:                             | Champion RCJ7Y 5779166-02, Husqvarna HQT-1 5774840-0, NGK BPMR7A |
| Межэлектродный зазор:                        | 0,6 мм                                                           |
| Частота включения сцепления:                 | 3950 об./мин                                                     |
| Максимальные обороты вала отбора мощности:   | 8570 об./мин                                                     |
| Емкость топливного бака:                     | 0,74 л                                                           |
| Расход топлива (г/кВт):                      | 529 г/кВтч                                                       |
| Расход топлива (кг/ч):                       | 0,64 кг/ч                                                        |
| Резьба вала отбора мощности:                 | M12x1,75                                                         |
| Триммерная головка, входящая в комплектацию: | T35 M12 1 5784464-01                                             |
| Диск для травы, входящий в комплектацию:     | Мульти 275-4-1" 5784447-01                                       |

|                                                                                                                  |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ременная оснастка, входящая в комплектацию:                                                                      | Balance 35 - Ременная оснастка на оба плеча (плечевые ремни с мягкими накладками) |
| Передаточное отношение трансмиссии:                                                                              | 1 / 1,4                                                                           |
| Угол расположения редуктора:                                                                                     | 30°                                                                               |
| Эквивалентный уровень вибраций, левая / правая рукоятка:                                                         | 2,8 / 3,0 м/с <sup>2</sup>                                                        |
| Звуковое давление возле уха оператора:                                                                           | 90 дБ (А)                                                                         |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                                                                           | 108 дБ (А)                                                                        |
| Масса (без режущего оборудования), кг:                                                                           | 6,9 кг                                                                            |
| Длина штанги:                                                                                                    | 1483 мм                                                                           |
| Диаметр штанги:                                                                                                  | 28 мм                                                                             |
| Размер упаковки, ДхШхВ1хВ2:                                                                                      | 1670x110x110 + 300x320x310                                                        |
| Топливоподкачивающий насос:                                                                                      | +                                                                                 |
| Система легкого запуска Smart Start (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):                               | +                                                                                 |
| Регулируемая велосипедная рукоятка:                                                                              | +                                                                                 |
| Комбинированный защитный кожух для использования с ножом для травы или триммерной головкой:                      | +                                                                                 |
| Отверстие для крепления ременной оснастки:                                                                       | +                                                                                 |
| Вынесенный стартер для облегчения замены шнура стартера:                                                         | +                                                                                 |
| Кованный шатун, коленчатый вал из трех частей, цилиндр с твердым хромовым покрытием (прочность и долговечность): | +                                                                                 |
| Страна основного производства и происхождения:                                                                   | Швеция                                                                            |
| Страна сборки изделия:                                                                                           | Китай                                                                             |

## Особенности

Эргономичная ременная оснастка эффективно распределяет вес инструмента между плечами, грудной клеткой и спиной. Комбинированный защитный кожух можно использовать с ножом для травы или триммерной головкой. Эффективный воздушный фильтр обеспечивает меньшую стоимость обслуживания и меньше износа двигателя.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_