

Корд триммерный 2,4 мм/240 м, бесшумный WHISPER, оранжевый

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Бензиновый триммер Husqvarna 531RS оснащен долговечным 2-тактными двигателями мощностью 1.2 кВт/1.6 л.с. с запатентованной системой Smart Start®, гарантирующей быстрый и легкий старт: сопротивление шнура стартера уменьшено на 40%.



Концепт моделей разработан японской компанией Komatsu Zenoah, входящей в Husqvarna Group. При больших рабочих объемах цилиндра и мощности новинка имеет более высокий крутящий момент, низкий уровень шума и малый вес (в сравнении со многими аналогами), что позволяет оператору комфортнее выполнять свою работу на протяжении длительного времени. Для удобства работы есть полезные функции (возвратный выключатель зажигания) а для повышения ресурса эксплуатации обновлена система трансмиссии (передача движения от сцепления до редуктора).

Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый 2-х тактный
Рабочий объем цилиндра, куб см:	33,6 см ³
Максимальная мощность, кВт:	1,2 кВт (8570 об./мин)
Частота на холостом ходу:	2500 об./мин
Свеча зажигания:	Champion RCJ7Y 5779166-02, Husqvarna HQT-1 5774840-0, NGK BPMR7A
Межэлектродный зазор:	0,6 мм
Частота включения сцепления:	3950 об./мин
Максимальные обороты вала отбора мощности:	8570 об./мин
Емкость топливного бака:	0,74 л
Расход топлива (г/кВт):	529 г/кВтч
Расход топлива (кг/ч):	0,64 кг/ч
Резьба вала отбора мощности:	M12x1,75
Триммерная головка, входящая в комплектацию:	T35 M12 1 5784464-01
Диск для травы, входящий в комплектацию:	Мульти 275-4-1" 5784447-01

Ременная оснастка, входящая в комплектацию:	Balance 35 - Ременная оснастка на оба плеча (плечевые ремни с мягкими накладками)
Передаточное отношение трансмиссии:	1 / 1,4
Угол расположения редуктора:	30°
Эквивалентный уровень вибраций, левая / правая рукоятка:	2,8 / 3,0 м/с ²
Звуковое давление возле уха оператора:	90 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	108 дБ (А)
Масса (без режущего оборудования), кг:	6,9 кг
Длина штанги:	1483 мм
Диаметр штанги:	28 мм
Размер упаковки, ДхШхВ1хВ2:	1670x110x110 + 300x320x310
Топливоподкачивающий насос:	+
Система легкого запуска Smart Start (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):	+
Регулируемая велосипедная рукоятка:	+
Комбинированный защитный кожух для использования с ножом для травы или триммерной головкой:	+
Отверстие для крепления ременной оснастки:	+
Вынесенный стартер для облегчения замены шнура стартера:	+
Кованый шатун, коленчатый вал из трех частей, цилиндр с твердым хромовым покрытием (прочность и долговечность):	+
Страна основного производства и происхождения:	Швеция
Страна сборки изделия:	Китай

Особенности

Эргономичная ременная оснастка эффективно распределяет вес инструмента между плечами, грудной клеткой и спиной. Комбинированный защитный кожух можно использовать с ножом для травы или триммерной головкой. Эффективный воздушный фильтр обеспечивает меньшую стоимость обслуживания и меньше износа двигателя.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____