

Райдер-газонокосилка Husqvarna R 422Ts AWD

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Мощный высокопроизводительный райдер с двухцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 12,6 кВт, возможна установка режущей деки с шириной стрижки травы 112 или 122 сантиметра (в комплекте поставки дека не идет, приобретается отдельно). При использовании дополнительного навесного оборудования может использоваться круглогодично - для уборки снега, чистки дорожек и т.п. Система полного привода AWD обеспечивает отличное сцепление даже на скользких участках благодаря автоматической регулировке тяги в зависимости от состояния почвы. Для облегчения усилий оператора при рулении в системе рулевого управления установлен сервопривод, а рулевая колонка регулируется по высоте. Высокопрочное шасси изготовлено из стальных листов толщиной 3 мм с помощью высокоточной сварки и защищено порошковым покрытием от коррозии. Помимо прочего, данный райдер отличается от остальных наличием гидравлической системы для подъема режущей деки, а также другого навесного оборудования, что облегчает работу, делает ее более точной и производительной.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Briggs&Stratton
Модель двигателя:	Endurance V-Twin 7220
Рабочий объем цилиндра, куб см:	656 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	12,6 кВт (3000 об.мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	17,0 л.с. (3000 об.мин)
Количество цилиндров:	2
Напряжение/емкость аккумулятора:	12 В / 24 А-ч
Генератор:	16 Ампер
Объем топливного бака:	17 л
Прозрачный топливный бак:	+
Внешняя крышка бензобака:	+
Тип смазывания двигателя:	Под постоянным давлением

Тип масла:	SAE10W30
Объем масла в картере двигателя:	1,9 л
Тип трансмиссии (коробка передач):	Гидростатическая AWD
Управление трансмиссией (движением):	С педальным управлением
Скорость движения вперед, мин.-макс.:	0 - 11 км / час
Скорость движения назад, мин.-макс.:	0 - 7 км / час
Количество передач, движение вперед:	Плавно изменяемые
Количество передач, движение назад:	Плавно изменяемые
Привод на колеса:	Полный AWD
Диаметр не скошенной травы при развороте на 360 гр:	60 см
Режимы стрижки:	Мульчирование BioClip / выброс под заднюю часть деки
Наличие режущей деки в базовой комплектации:	Приобретается отдельно
Дополнительные режущие деки устанавливаемые на райдер:	Combi 112, Combi 122
Сервисное положение режущей деки для чистки и обслуживания:	+
Расположенная впереди режущая дека:	+
Ширина стрижки, см:	112/122 см
Высота стрижки, мин-макс:	25 - 75 мм
Количество положений высоты стрижки:	7
Материал режущей деки:	Сталь
Регулировка наклона деки для точной установки:	+
Плавающая режущая дека отслеживающая рельеф:	+
Свободно ориентирующиеся колеса деки для особо аккуратного кошения при поворотах:	+
Автоматическое включение ножей при опускании деки:	+
Количество ножей:	3
Круиз контроль:	—
Счетчик моточасов:	Цифровой с запрограммированными интервалами между обслуживаниями
Фары:	+
Подстаканник:	+
Бардачек для мелких предметов:	+
Автоматическое выключение мотора и деки при покидании сидения:	+

Электрическая розетка 12 В:	+
Сиденье Премиум с подлокотниками:	+
Рулевое управление с сервоприводом для облегчения руления:	+
Регулируемое рулевое колесо по высоте:	+
Гидравлическое устройство для подъема оборудования:	+
Возможность установки спереди:	роторного снегоотбрасывателя, щетки, цеповой косилки
Возможность установки спереди снегоотвала:	+
Возможность установки прицепного оборудования:	+
Размер передних шин:	200/65 R8
Размер задних шин:	200/65 R8
Колёсная база:	100 см
Клиренс:	90 мм
Габаритная длина машины:	207 см
Габаритная ширина машины:	90 см
Габаритная высота машины:	116 см
Масса:	330 кг
Размер упаковки, ДхШхВ:	2270x1040x1320 мм
Масса с упаковкой:	378 кг
Звуковое давление возле уха оператора:	88 дБ (А)
Измерение уровня шума:	102 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	103 дБ (А)
Вибрации на рулевом колесе:	2,5 м/с ²
Вибрации на сиденье:	0,7 м/с ²

Особенности

Мощный двухцилиндровый бензиновый двигатель Briggs&Stratton - экономичный, мощный, малозумный. Устанавливается позади оператора, что снижает шум и загрязненность воздуха. Для комфорта оператора рулевая колонка сделана телескопической и может регулироваться по высоте. Задняя ось может поворачиваться в вертикальной плоскости, обеспечивая всегда превосходную тягу даже на неровных поверхностях. Подстаканник для термоса или напитков для удобства оператора. Розетка на 12 В для подключения дополнительного оборудования. Счетчик моточасов с напоминанием для своевременного технического обслуживания. Гидравлическая система с масляным радиатором, обеспечивающим оптимальный теплообмен. Шарнирная система управления задними колесами обеспечивает высокую маневренность и позволяет стричь траву вокруг деревьев и кустарников с минимальным радиусом. Низкий центр тяжести обеспечивает устойчивость на неровных участках, а

также комфорт оператора при передвижении. Режущая дека с порошковым покрытием расположена спереди, что удобно при стрижке газонов в углах или под кустами, скамейками и т.п. В комплекте поставки райдера режущая дека не идет. Комбинированные деки (работающие как в режиме мульчирования BioClip, так и с выбросом травы назад) шириной 112 или 122 сантиметра приобретаются дополнительно. Режущая дека в поднятом сервисном положении легко очищается и обслуживается. Сервопривод в системе рулевого управления значительно облегчает прикладываемое оператором усилие. Система полного привода AWD обеспечивает отличное сцепление даже на скользких участках благодаря автоматической регулировке тяги в зависимости от состояния почвы. Оборудование райдера поднимается с помощью гидравлического устройства, что улучшает управляемость, повышает точность и производительность работы. При опускании деки режущие ножи включаются автоматически. Широкий спектр навесных аксессуаров позволяет использовать райдер круглый год. Высокопрочное шасси, изготовленное из стальных листов толщиной 3 мм с помощью высокоточной сварки, с порошковым покрытием для защиты от коррозии. Гидростатическая трансмиссия Kanzaki создает отличную тягу благодаря двум ведущим мостам. Сиденье с универсальным креплением - очень удобное, с подлокотниками и высокой спинкой, самоосушаемое, может переворачиваться для защиты от дождя. Подголовники приобретаются опционально. Прозрачный бензобак облегчает контроль за уровнем топлива. Для смены навесного оборудования не требуется дополнительных инструментов благодаря быстросъемной системе соединения. Эргономичное расположение органов управления позволяет оператору без труда дотягиваться до них с рабочего кресла. При опускании режущей деки ножи включаются автоматически. На райдере установлены две мощные галогеновые фары по 20 Вт для работы в темное время. Легкий доступ ко всем узлам райдера для техобслуживания и ремонта благодаря откидному капоту. Вместительный бардачок с внутренним отделением для удобства оператора. Два режима стрижки - по технологии BioClip трава перемалывается для удобрения, а при выбросе травы назад есть возможность скашивать даже высокую траву на больших участках. Благодаря присоединяемой раме можно быстро и легко менять навесное оборудование. При этом не требуется использования дополнительных инструментов и не меняется положение приводного ремня. Крышка бензобака удобно расположена таким образом, что не требует поднятия капота для дозаправки, а диаметр горловины увеличен для удобства залива топлива. Педальное управление гидростатической трансмиссией позволяет держать руки на руле, полностью контролируя управление райдером. Большие колеса увеличивают проходимость, не повреждают почву, а также делают передвижение более комфортным.

Видео

Видеообзор садового райдера Husqvarna R 422Ts AWD

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>