

Виброплита реверсивная дизельная DPU 3060 Hts с максимальной скоростью

Модели DPU с центробежной силой в 30 кН являются универсальными машинами для работы с тротуарной плиткой, садового и ландшафтного строительства, а также для ремонтных работ на дорогах, тротуарах и стоянках. Как и все виброплиты класса 25 – 37 кН компании Wacker Neuson, они обладают комплектом прочных встроенных колес. Это обеспечивает данному классу машин уникальную на рынке таких устройств мобильность на строительной площадке. Благодаря компактности конструкции и отличной маневренности, эти виброплиты идеально подходят для профессионального уплотнения канав, тротуаров и других узких зон в режиме постоянного использования.



DPU3060H Wacker Neuson — это виброплита массой до 200 кг, с дизельным двигателем Hatz. Основными преимуществами модели являются мобильность, хорошая тяга и сильный удар. Сфера применения обширна, начиная от решения частных производственных задач, заканчивая промышленным применением на объектах высокого уровня сложности и ответственности (строительство жилых зданий, дорог, аэропортов). Эксцентрик модели настроен на максимум ударной силы, а широкое основание позволяет увеличить площадь проработки за час. Мощный дизельный двигатель с большим резервом мощности. Доступны версии моделей со сверхвысокой скоростью прямого хода и электростартером.

Технические характеристики

Модель:	DPU3090H	DPU3060Hts	DPU 3060Hets
Рабочая масса, кг:	190	190	215
Центробежная сила, кН:	30	30	30
Размер опорных плит (Ш x Д), мм:	600 x 703	600 x 703	600 x 703
Рабочая ширина, мм:	600	600	600
Толщина опорных плит, мм:	10	10	10
Высота (без дышла), мм:	777	777	777
Частота, Гц:	90	90	90

Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды), м/мин:	19	23	23
Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды), м ² /ч:	684	828	825
Тип двигателя:	1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением	1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением	1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением
Изготовитель двигателя:	Hatz	Hatz	Hatz
двигатель:	1 B 30	1 B 30	1 B 30
Рабочий объем, см ³ :	347	347	347
Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046), кВт:	5,4	5,4	5,4
при числе оборотов, 1/мин:	3.600	3.600	3.600
Расход топлива, л/ч:	0,6	0,6	0,6
Объем бака (топливо), л:	5	5	5
Силовая передача:	От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик	От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик	От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик

Преимущества использования виброплиты реверсивного хода DPU

Единственное в своем роде оборудование! Встроенная ходовая часть исключительной прочности: даже горячий асфальт и падения с бордюров не могут повредить колеса. Высокая долговечность даже при максимальной загрузке: плита основания из GJS-700. Лучшая комбинация прочности и износостойкости. Отсутствие усталости и точная работа благодаря демпфированию рукояти и возможности бокового управления. Безопасная транспортировка обеспечивается безлюфтовым механизмом блокировки направляющей рукояти. Мощный дизельный двигатель с большим резервом мощности. Доступны версии моделей со сверхвысокой скоростью прямого хода и электростартером.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>