Оборудование фирмы REXTER

## Щетка для сухой уборки

Дорожная щетка используется для сухой уборки и подметания улиц и дорог. Устанавливается щётка на мини погрузчик или вилочный погрузчик и подключается к гидравлической системе носителя. Обороты вращения щётки регулируются скоростью потока в гидравлической системе погрузчика и зависят от оборотов двигателя. Возможна поставка с комплектом запасных щёточных дисков.

### Технические характеристики

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина, мм: | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Рабочая ширина с поворотом, мм: | 1650 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Диаметр щетки, мм: | 550 | 800 | | |
| Поворот: | механический / гидравлический | | | |
| Угол поворота, °: | +/- 25 | | | |
| Давление, бар: | 200 | | | |
| Расход, л/мин: | 50-100 | | | |
| Система орошения: | опция | | | |
| Боковая щетка: | опция | | | |
| Вес, кг: | 270 | 300 | 330 | |
| Применяемость: | мини-погрузчики, вилочные погрузчики | | | |

### Доставка оборудования

Наша компания осуществляет отгрузку щёток для установки на погрузчик и производит отправку транспортными компаниями до склада Заказчика. Стоимость доставки может быть включена в цену щётки для погрузчика.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru