Оборудование фирмы MultiOne

## MultiOne 11

Погрузчик MultiOne серии 11
– Впечатляющая грузоподъемность, невероятная скорость, выдающаяся сила толкания. Мини-погрузчики этих серий обеспечивают превосходную и непревзойденную производительность. Эти машины предлагают решения, которые никто другой не может предложить, с характеристиками и возможностями, намного превосходящими любые другие на рынке компактных минипогрузчиков доступных сегодня. Мини-погрузчики MultiOne поставляются по конкурентоспособной цене без ущерба для мощности и качества. Эти машины идеально подходят для более сложных работ, требующих высокой грузоподъемности и толкающего усилия. 10 серия MultiOne – самая большая и мощная в классе мини погрузчиков всего мира.

Особенности моделей MultiOne 11 серии
самая высокая производительность; наилучшее соотношение грузоподъемности и веса; мощный двигатель (Kohler) и моторы с прямым приводом; телескопическая стрела с высотой подъема до 3,21 м; усовершенствованный и современный дизайн рамы; скорость до 40 км/ч; гидропоток - до 95 л/мин.

### Технические характеристики

| Модель MultiOne: | 10.8 | 11.5Y |
|---|---|---|
| Страна пр-ва: | Италия | |
| Двигатель: | Yanmar 4TNV98 | Yanamar 4TNV88 |
| Мощность, л.с./кВт: | 72/54 | 75/55.4 |
| Топливо: | дизель | дизель |
| Трансмиссия: | Гидростат. 4х4 | Гидростат. 4х4 |
| Скорость 2 скорости, км./ч.: | 16-32/20-40 | 16-32/20-40 |
| Подача насоса, л./мин.: | 90 | 80 |
| Количество насосов: | 3 | 3 |
| Функции джойстика: | 11 функций | 11 функций |
| Высота подъема, м: | 3.21 | 3.21 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг: | 2700 | 2700 |

| | | |
|---|---|---|
| Грузо-мность прямостоящего погрузчика, кг: | 2160 | 2160 |
| Грузо-мность при повернутом шарнире, кг: | 1700 | 1700 |
| Отрывное усилие, кг: | 2600 | 2600 |
| Тяговое усилие, кгс: | 2650 | 2650 |
| Давление на грунт, кг/кв.м.: | 892 | 874 |
| Радиус поворота□внеш./внутр., мм: | 1030/2550 | 1030/2550 |
| Размерность шин: | □31×15.50-15 | 31×15.50-15 |
| Вес, кг: | 2140 | 2100 |
| Длина, мм: | 3200 | 3200 |
| Ширина, мм: | 1500 | 1500 |
| Высота, мм: | 2150 | 2150 |

## Функциональные преимущества погрузчика MultiOne 11

Делитель крутящего момента:□Он действует на все четыре колеса одновременно для достижения максимальной производительности.□Сцепление даже на невозможных участках с грязью или снегом. Интегрированный задний вес:□Встроенные противовесы используются для увеличения грузоподъемности машины.□Они установлены внутри машины. 4WD: гидростатические двигатели с прямым приводом, пропорциональный сервопривод. Радиально-поршневые гидромоторы с□высоким крутящим моментом. DBS Динамическая блочная система: Это устройство, которое работает как дифференциал.□В активном состоянии автомобиль при управлении не оставляет следов на земле. Гидравлический мультиконнектор: Это инновационная система сцепления для переднего навесного оборудования, которая позволяет подключать гидравлические линии в течение нескольких секунд без напряжения. Система охлаждения гидравлического контура масла. Эргономичное сиденье: с регулируемым положением обеспечивает высокий комфорт для оператора. Джойстик с 11 функциями:□позволяет легко управлять машиной.□ Многодисковый стояночный тормоз. 2 передних рабочих фары для освещения рабочей зоны. 2 скорости:□ Электрогидравлическое□регулирование скорости. Графический ЖК-дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, индикатор обслуживания, световой индикатор и другие 14 индикаторов). ROPS (система защиты от опрокидывания) - это система или конструкция, предназначенная для защиты оператора от травм, вызванных опрокидыванием или опрокидыванием машины.□

## Габариты погрузчика MultiOne 11

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru