

Коленчатый подъемник JLG 740 AJ

Дизельный коленчатый подъемник JLG 740 AJ грузоподъемностью 230 кг, который осуществляет подъем грузов на высоту более 24 метров. Несмотря на компактность коленчатый подъемник JLG 740 AJ остается вместительным, благодаря чему широко используется в различных строительных работах.



Технические характеристики

Ножничный подъемник JLG 740 AJ:

Рабочая высота, м:	24.55
Высота платформы, м:	22.55
Грузоподъемность, кг:	230
Тип питания:	дизель
Длина, м:	11.13
Ширина, м:	2.49
Высота в сложенном состоянии, м:	3
Вес, кг:	□ 16 420
Производство:	США □
Емкость - Гидравлическая емкость, л:	151
Емкость топливного бака, л:	151
Двигатель:	Deutz
Эксплуатационные характеристики:	
Скорость перемещения - с 4- колесным приводом, км/ч:	4.8 □
Способность преодоления уклонов - с 4-колесным приводом:	45 %
Радиус поворота – Снаружи (4-колесное управление), м:	4.42
Размерные и габаритные данные:	
Дорожный просвет, м:	0.3
Размеры платформы А, м:	0.91
Размеры платформы В, м:	1.83

Высота вертикального подъема с отвесным опусканием, м:	7.64
Горизонтальный вылет стрелы, м:	15.8

Преимущества коленчатого подъемника JLG 740 AJ

Соответствует требованиям американского стандарта ARP1328, что подразумевает способность подъемника сохранять устойчивое положение при порывах ветра до 144 км/ч; это свойство позволяет эксплуатировать подъемник практически в любой из зон аэропорта. Система предотвращения падения Fall Arrest обеспечивает возможность оператору покинуть рабочую платформу на высоте без риска падения, и производить работы в радиусе 1.83 м от рабочей платформы, оставаясь пристегнутым. Верхняя секция стрелы обеспечивает повышенную маневренность и точность позиционирования рабочей платформы для доступа к ко всем внешним поверхностям самолета.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>