



## Телескопический подъемник JLG 400S

Телескопический подъемник JLG 400S с повышенной грузоподъемностью люльки до 450кг., что позволяет поднять с собой больше инструментов и материалов. Основание подъемника беспрерывно вращается на 360 градусов. Двигатель с переменной скоростью позволяет повысить топливную экономичность и снизить эксплуатационные затраты.



### Технические характеристики

#### Ножничный подъемник JLG 400S:

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Рабочая высота, м:                                       | 14.19  |
| Высота платформы, м:                                     | 12.19  |
| Грузоподъемность, кг:                                    | 450    |
| Тип питания:                                             | дизель |
| Длина, м:                                                | 7.54   |
| Ширина, м:                                               | 2.31   |
| Горизонтальный вылет стрелы, м:                          | 10.39  |
| Высота в сложенном состоянии, м:                         | 2.39   |
| Вес, кг:                                                 | 6200   |
| Производство:                                            | США    |
| Гидравлическая емкость, л:                               | 136    |
| Емкость топливного бака, л:                              | 83.30  |
| Двигатель:                                               | Deutz. |
| Эксплуатационные характеристики:                         |        |
| Скорость перемещения - с 4- колесным приводом, км/ч:     | 7.2    |
| Способность преодоления уклонов - с 4-колесным приводом: | 45 %   |
| Радиус поворота – Снаружи, м:                            | 4.84   |
| Размерные и габаритные данные:                           |        |
| Дорожный просвет, м:                                     | 0.3    |
| Размеры платформы А, м:                                  | 0.91   |

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Размеры платформы В, м:                    | 2.44 |
| Радиус поворота задней части платформы, м: | 0.86 |

## Преимущества телескопического подъемника JLG 400S

Двигатель с переменной скоростью позволяет повысить топливную экономичность и снизить эксплуатационные затраты. Повышенная грузоподъемность люльки с 230 кг до 270 кг позволяет поднять с собой больше инструментов или материалов для увеличения продолжительности работ. Непрерывное вращение на 360 градусов для расширения рабочей зоны. Изготовленный из материала DuraTough корпус уменьшает потребность в обслуживании, повышает прочность и позволяет снизить общую стоимость эксплуатации.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>