

Винтовые компрессоры Comprag D110-132

Винтовые маслонаполненные компрессоры серии DirectDrive это высокий уровень эффективности, надёжности и экономичности. Винтовой блок через муфту напрямую один-к-одному соединён с двигателем и передаёт крутящий момент без потерь, что повышает энергоэффективность компрессора по сравнению с компрессором с ременной или редукторной передачей.



Технические характеристики

Модель:	D-110	D-132
Мощность (кВт):	110	132
Макс. рабочее давление (бар):	8 / 10	8 / 10
Производительность* (м3/мин):	18,6 - 16,4	22,6 - 19,4
Напряжение (фаз/В/Гц):	3/380/50	3/380/50
Уровень звукового давления** (дБ):	75	75
Резьбовое соединение:	Ду 65	Ду 65
Длина L (мм):	2850	2850
Ширина D (мм):	1380	1380
Высота H (мм):	2250	2250
Масса (кг):	2800	3200

Функциональные особенности

Прямой привод один-к-одному. Большой размер винтового блока и низкая скорость вращения роторов увеличивает срок службы, уменьшает вибрацию и шумовой фон. Эффективный и тихий центробежный вентилятор охлаждения радиатора. Центробежные вентиляторы создают постоянное давление по всему диаметру воздушного потока. Коэффициент теплообмена при использовании центробежных вентиляторов выше чем при применении осевых вентиляторов. Компоненты компрессора соединены металлической трубной разводкой или гибкими металлорукавами. Этот метод сборки более надёжный и долговечный чем применение резиновых рукавов. Функция непосредственного контроля давления в системе при старте компрессора добавляет надёжности в систему управления. Хороший доступ для

сервиса ко всем основным узлам компрессора.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>