

Винтовые компрессоры Comprag DV75-90

Винтовые маслonaполненные компрессоры серии DirectDrive это высокий уровень эффективности, надёжности и экономичности. Винтовой блок через муфту напрямую один-к-одному соединён с двигателем и передаёт крутящий момент без потерь, что повышает энергоэффективность компрессора по сравнению с компрессором с ременной или редукторной передачей.



Технические характеристики

Модель:	DV-75	DV-90
Мощность (кВт):	75	90
Макс. рабочее давление (бар):	8 / 10	8 / 10
Производительность* (м3/мин):	12,8 - 11,3	15,4 - 13,4
Напряжение (фаз/В/Гц):	3/380/50	3/380/50
Уровень звукового давления** (дБ):	75	75
Резьбовое соединение:	Ду 50	Ду 50
Длина L (мм):	2550	2550
Ширина D (мм):	1260	1260
Высота H (мм):	1880	1880
Масса (кг):	2200	2370

Функциональные особенности

Прямой привод один-к-одному. Большой размер винтового блока и низкая скорость вращения роторов увеличивает срок службы, уменьшает вибрацию и шумовой фон. Эффективный и тихий центробежный вентилятор охлаждения радиатора. Центробежные вентиляторы создают постоянное давление по всему диаметру воздушного потока. Коэффициент теплообмена при использовании центробежных вентиляторов выше чем при применении осевых вентиляторов. Компоненты компрессора соединены металлической трубной разводкой или гибкими металлорукавами. Этот метод сборки более надёжный и долговечный чем применение резиновых рукавов. Функция непосредственного контроля давления в

системе при старте компрессора добавляет надёжности в систему управления. Хороший доступ для сервиса ко всем основным узлам компрессора.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>