



Труборез Exact PipeCut 280 Pro Series



Технические характеристики

Мощность:	2500 Вт
Напряжение питания:	230 В / 50–60 Гц
Обороты на холостом ходу:	I (низкая) = 1900 об/мин, II (высокая) = 2885 об/мин
Диаметры дисков:	165 мм
Посадочное место:	62 мм
Максимальная нагрузка на опоры:	314кг (на 4 опоры)
Размеры:	310 x 500 x 530 мм
Вес:	15,5 кг
Диапазон резки Ø (OD):	50 – 280мм

Максимальная толщина стенок трубы:

Сталь:	20мм (0.8")
Пластик:	45мм (2")

Резка следующих материалов труб:	Подходит для резки всех материалов труб таких как сталь, медь, чугун, нержавеющая сталь, кислотостойкая сталь, многослойные материалы и все пластмассы
----------------------------------	--

Стандартный комплект Exact

1.Сумка PipeCut Bag 3

2. Труборез Exact PipeCut 280 Pro
3. Инструкция по применению
4. Шестигранные ключи 2мм и 5мм, установлены в рукоятку трубореза
5. DVD-диск с видео материалами об описании и инструкции по работе с труборезами EXACT
6. Отрезной диск TCT 165, установлен на труборезе

ОСОБЕННОСТИ EXACT :

☐ Современная система резки ☐ Более мощный мотор 2500W 230V Электроника, защищающая двигатель от перегрузки со светодиодным индикатором для удобства оператора Лазерный указатель для точной резки Улучшенный механизм регулировки для прямой резки Профессиональное качество - сделано в ЕС Режет стальные трубы с толщиной стенки до 20 мм Электроника с диагностикой ошибок

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>