Оборудование фирмы RAY Attachments

Гидробур RAY REA 4500

Гидробур RAY REA 4500 рекомендован для экскаваторов массой от 3 до 5 тонн, может устанавливаться на мини погрузчики. Простая и надёжная конструкция - гидромотор Danfoss и редуктор с круглым выходным валом диаметром 65 мм. Скорость гидропотока, которая требуется для эффективной работы этого гидробура составляет от 38 до 76 л/мин, что позволяет устанавливать его на большинство видов техники, используемых строителями. Крутящий момент в 4499 Нм даёт возможность бурить скважины диаметром в 500-600 мм глубиной 3-5 метров, а в не очень твёрдых грунтах и больше.

Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	3-5
Крутящий момент, Нм:	4499
Рекомендуемый гидравлический поток, л/мин:	38-76
Рекомендуемое давление, бар:	180-240
Выходной вал, мм квадрат:	65
Длина гидровращателя, мм:	700
Диаметр гидровращателя, мм:	240
Вес гидровращателя (без подвеса), кг:	71
Длина стандартных шнеков, мм:	1200
Рекомендуемый диаметр бурения, мм:	100-900

Комплектация гидробура PD4

РВД рукава высокого давления с угловыми поворотными фиттингами в оплетке – 2 шт. Переходное звено с пресс-масленкой; Пальцы крепления – 2 шт.; Пружинные фиксаторы – 2 шт.; Инструкция и гарантийный талон.

Опции гидробура RAY

Комплектация гидробура полным комплектом для выполнения работ по бурению:
адаптер для крепления гидробура на экскаваторе, погрузчике или КМУ; удлинитель - вставка между гидробуром и шнеком; шнек или шнекобур; забурник под грунты различных категорий; зубья или резцы;

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация