

## Лезвия

Бетонолом Atlas Copco BP 3050R теперь выпускается как Гидроизмельчитель Epiroc BP 3050R.

Бетонолом или гидравлический измельчитель на экскаватор, предназначенные, прежде всего, для первичной разборки бетонных элементов и арматуры, прекрасно сочетают в себе характеристики как инструмента для разборки, так и измельчителя извлеченного материала. Благодаря угловатой форме, преимущества измельчителей BP (bulk pulverizer - объемный измельчитель) особенно заметны при вторичной разборке и разламывании элементов армированного бетона: широкая изогнутая челюсть упрощает захват находящегося на земле материала, в результате процесс разделения арматуры и бетона становится более быстрым и аккуратным. Конечный продукт пригоден для дальнейшего разламывания или использования в качестве засыпки. Предлагаемый в качестве опции гидравлический вращательный привод позволяет применять измельчитель BP для первичной разборки потолков и стен.



## Технические характеристики

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Класс машины-носителя, т:                 | 30-40   |
| Рабочий вес, кг:                          | 3850    |
| Макс. ширина раскрытия челюстей, мм:      | 1000    |
| Глубина захвата, мм:                      | 650     |
| Длина лезвий, мм:                         | 190     |
| Усилие, создаваемое верхними лезвиями, т: | 365     |
| Усилие на острие зубьев, т:               | 115     |
| Рабочее давление, бар:                    | 350     |
| Расход масла, л/мин:                      | 250-350 |
| Цикл закрывания челюстей, сек:            | 2.7     |
| Цикл открывания челюстей, сек:            | 2.9     |
| Макс. рабочее давление, давление, бар:    | 170     |
| Расход масла, вращение, л/мин:            | 35-50   |
| Мин. внутр. диаметр шлангов труб, мм:     | 25      |

## Преимущества

Предлагаемый в качестве опции гидравлический вращательный привод для оптимизации управления. Чрезвычайно крепкие подвижная челюсть и корпус – продолжительный срок службы при больших нагрузках. Клапаны ускорения сокращают рабочий цикл, обеспечивая тем самым экономию топлива. Быстрая замена изнашиваемых частей – простое обслуживание. Высокое усилие на острие зубьев, даже когда челюсть почти закрыта. Это позволяет выполнить разборку конструкций с меньшим количеством операций. Большой размер челюсти обеспечивает высокую производительность оборудования. Гидравлическое вращение на 360 градусов.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_