

Агрегат сварочный MOSA DSP 500 PS

Универсальный сварочный агрегат DSP 500 PS производства компании MOSA (Италия) предназначен для полуавтоматической, аргонодуговой и сварки штучным электродом деталей из обычных и нержавеющей сталей на постоянном токе, агрегат также может использоваться в качестве электростанции. Агрегат собран на базе четырехтактного четырехцилиндрового дизельного двигателя с жидкостным охлаждением Perkins (Великобритания). Универсальный сварочный агрегат DSP 500 PS имеет:



цифровой блок управления сварочным процессом(DSP), шумо/погодозащитный кожух, асинхронный генератор, плавную регулировку сварочного тока в диапазоне - 10...500 А, регулировку напряжения дуги для сварки целлюлозными электродами, напряжение холостого хода в сварочной цепи 60 В, возможность подключения трехфазных электрических нагрузок с напряжением 380 В мощностью до 16 кВА и однофазных нагрузок с напряжением 220 В мощностью до 12 кВА, устройство защитного отключения (УЗО), устройство отключения при перегрузке, вольтметр, скорость вращения вала 1500 об/мин, электростартер, индикатор низкого давления смазочного масла, индикатор низкого уровня топлива, счетчик моточасов, уровень шума 69 дБ на расстоянии 7 м, класс защиты IP23, аварийное отключение двигателя при критическом снижении давления масла/повышении уровня топлива. В комплект поставки универсального сварочного агрегата DSP 500 PS входит:

агрегат в кожухе, аккумуляторная батарея, токосъемники для подключения сварочного кабеля, По специальному заказу дополнительно для универсального сварочного агрегата DSP 500 PS поставляется:

механизм подачи сварочной проволоки для полуавтоматической сварки WF4, сварочный кабель, электрододержатель, маска сварщика, комплект для заземления, вилки 380 В и 220 В на 32 А. комплект из двух колес и фаркопа для локальной транспортировки, двухколесное шасси для транспортировки по дорогам общего пользования, пульт дистанционного управления с кабелем длиной 20 м.

Специальные версии:

агрегат в исполнении с встроенным блоком снижения напряжения холостого хода на выходе сварочного генератора для безопасной эксплуатации в особых условиях.

Технические характеристики

Ток, А:	500(450)
ПН %:	35(60)
Топливо:	дизельное
Диам.электр.,мм:	до 8
Габариты, см:	172х98х111
Масса, кг:	750
кВА(380/3):	16
кВА(220/1):	12

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>