

Агрегат сварочный MOSA TS 300 KSX/EL

Универсальный сварочный агрегат TS 300 KSX/EL производства компании MOSA (Италия) предназначен для сварки штучным электродом деталей из обычных и нержавеющей сталей на постоянном токе, агрегат также может использоваться в качестве электростанции. Агрегат собран на базе четырехтактного двухцилиндрового дизельного двигателя с воздушным охлаждением KOHLER KD 477/2 (Италия). Универсальный сварочный агрегат TS 300 KSX/EL имеет:



шумо/погодозащитный кожух, асинхронный генератор, плавную регулировку сварочного тока в диапазоне - 20...300 А, регулировку напряжения дуги для сварки целлюлозными электродами, 100% продолжительность включения нагрузки при токе 250 А, напряжение холостого хода в сварочной цепи 70 В, возможность подключения трехфазных электрических нагрузок с напряжением 380 В мощностью до 10 кВА и однофазных нагрузок с напряжением 220 В мощностью до 5 кВА, устройство защитного отключения (УЗО), устройство отключения при перегрузке, вольтметр, скорость вращения вала 3000 об/мин, электростартер, индикатор низкого давления смазочного масла, индикатор низкого уровня топлива, 23 л топливный бак, счетчик моточасов, продолжительность работы от одной заправки 9 часов при ПН=60%, уровень шума 66 дБ на расстоянии 7 м, класс защиты IP23, аварийное отключение двигателя при критическом снижении давления масла/повышении уровня топлива.

В комплект поставки универсального сварочного агрегата TS 300 KSX/EL входит:

агрегат в кожухе, аккумуляторная батарея, токоотъемники для подключения сварочного кабеля, По специальному заказу дополнительно для универсального сварочного агрегата TS 300 KSX/EL поставляется:

сварочный кабель, электрододержатель, маска сварщика, вилка 220 В 32 А, вилка 380 В 32 А, комплект для заземления, двухколесная ручная тележка, комплект из двух колес и фаркопа для локальной транспортировки, двухколесное шасси для транспортировки по дорогам общего пользования, пульт дистанционного управления с кабелем длиной 20 м.

Специальные версии:

агрегат в супершумо/погодозащитном кожухе (уровень шума 68 дБ на расстоянии 7 м), агрегат с выходным переменным однофазным напряжением 48 или 110 В.

Технические характеристики

Ток, А:	300
ПН %:	60
Топливо:	дизельное
Диам.электр.,мм:	4
Габариты, см:	132x79x75
Масса, кг:	375
кВА(380/3):	10
кВА(220/1):	5

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>