

## Глубинный вибратор АХ36

Электрические высокочастотные глубинные вибраторы Husqvarna серии АХ это вибробулава с диаметром от 36 до 90 мм, которая через гибкий вал длиной 5 метров соединена с трехфазным двигателем, работающим от преобразователя частоты. Данные вибраторы подходят для работы с бетоном средней и высокой вязкости. Данные вибраторы рекомендуется подключать к частотным преобразователям CF67T.



### Технические характеристики

|                                       |             |             |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Диаметр булавы, мм:                   | 36          | 40          | 48          | 56          |
| Напряжение:                           | 42В-3-200Гц | 42В-3-200Гц | 42В-3-200Гц | 42В-3-200Гц |
| Мощность, Вт:                         | 300         | 240         | 560         | 770         |
| Длина булавы, мм:                     | 322         | 320         | 350         | 380         |
| Длина вала, м:                        | 5           | 5           | 5           | 5           |
| Длина провода, м:                     | 10          | 10          | 10          | 10          |
| Масса булавы, кг:                     | 2.1         | 2.1         | 4.1         | 5.1         |
| Общая масса, кг:                      | 12          | 12          | 14          | 15          |
| Частота в бетоне, виб/мин:            | 12000       | 12000       | 12000       | 12000       |
| Сила тока (при 42 В), А:              | 6.2         | 4.5         | 10          | 11.7        |
| Тип вибрации:                         | Кулачок     | Кулачок     | Кулачок     | Кулачок     |
| Центробежная сила, Н:                 | 1350        | 1400        | 3400        | 4300        |
| Амплитуда, мм:                        | 2.1         | 2.5         | 2.7         | 3.1         |
| Значение вибрации, м/с <sup>2</sup> : | 3.9         | 3.81        | 3.53        | 3.66        |
| Уровень шума, дБ(А):                  | 70          | 78          | 76          | 79          |

### Особенности

Стандартная длина шланга составляет 5м, возможно увеличение шланга до 20м. Идеально подходит для работ, связанных с вибрированием бетонных колонн. Корпус выключателя имеет скругленные края, позволяющие легко скользить через препятствия и арматуру. Для защиты опалубки и арматуры

вибраторы могут комплектоваться резиновыми наконечниками.

## **Преимущества глубинных вибраторов АХ**

Возможность работать с жёстким бетоном

Обработка бетона как ещё в подвижном состоянии, так в жёстком.

Подшипники с индукционной закалкой

На глубинных вибраторах Husqvarna серии АХ 36 и АХ 40 шарикоподшипники проходят технологичную индукционную закалку, благодаря чему срок службы вибрационных узлов значительно увеличивается.

Инновационные материалы

Кабели и гибкие валы на глубинных вибраторах Husqvarna устойчивы к механическим воздействиям.

Практичное использования

На одном участке производимых работ можно использовать до четырёх глубинных вибраторов серии АХ за питающийся от преобразователя частоты модели Husqvarna □ CF67T.

## **Каталоги**

Инструкция по эксплуатации для глубинных вибраторов АХ

Каталог запасных частей для глубинных вибраторов серии АХ

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_