Оборудование фирмы Epiroc

Гидромолот Epiroc EC 135

Гидромолот Epiroc EC 135 - навесное оборудование для экскаваторов 17-28 тонн. Надежный и долговечный инструмент, который можно использовать при ежедневных строительных, садовых, ландшафтных и ремонтных работах, а также при сносе, прокладке траншей, выемке грунта и карьерных работах. Гидравлический молот Epiroc, который оказывает максимальное воздействие на разрушаемый материал и минимальное воздействие на стрелу экскаватора. А также бережёт гидравлическую систему экскаватора.

Технические характеристики

Класс утяжелителя, т:	17-28
Снаряженная масса, кг:	1500
Поток масла, л/мин:	140-160
Рабочее давление, бар:	150-170
Макс. потребляемая гидравлическая мощность, кВт:	45
Диаметр рабочего инструмента, мм:	135
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ:	122
Частота ударов, режим AutoStart, уд/мин:	520-680

Преимущества гидромолота Epiroc EC 135

Хорошее соотношение цены и качества. Улучшенные функции управления: встроенный регулирующий клапан улучшает производительность, а система EnergyRecovery повышает эксплуатационную эффективность и снижает уровень вибрации. **Двойные ригеля для удержания рабочего инструмента:** два ригеля для оптимального направления инструмента и повышенной износостойкости. **Вентилирование ударной камеры:** встроенный обратный клапан снижает попадание пыли в направляющую область инструмента и ударную камеру. **ContiLube:** дополнительная автоматическая система смазки для оптимального расхода смазочного материала и непрерывного смазывания.

Моноблочная конструкция: комбинированный цилиндр и ригеля для рабочего инструмента исключают

необходимость в рулевых тягах для большей надежности. Сменная поршневая гильза позволяет снизить стоимость ремонта. **Система VibroSilenced Plus:** неметаллические устройства подвески изолируют ударный механизм от корпуса молота, а также герметизируют все отверстия молота, обеспечивая низкий уровень шума и вибраций.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация