Оборудование фирмы Epiroc

# Гидромолот Epiroc ES 60

Легкие гидромолоты Epiroc серии ES используются совместно с экскаваторами-погрузчиками в дорожном строительстве, при выполнении ландшафтных работ и реконструкции объектов. Гидромолоты для мини жкскваторов имеют максимально простую конструкцию, что позволило существенно снизить вес навесного оборудования и снизить себестоимость. Упрощенная версия гидромолотов легкой серии ES приводится в действие за счет энергии поршневой камеры и гидравлического масла. Серия ES также имеет монолитный корпус, благодаря чему она имеет меньшее количество изнашиваемых деталей, что упрощает обслуживание и повышает срок эксплуатации.
Сервис на месте выполнения работ сводится к минимуму благодаря центральному каналу смазки и единой направляющей втулке. Длинный ход поршня и функция рекуперации энергии обуславливают высокую надежность и низкий уровень вибрации.

Гидромолот Epiroc ES 60 – относительно легкое устройство, соединенное с экскаватором, оно обладает компактностью и мобильностью, его можно эксплуатировать в ограниченном пространстве, плохих подъездных путях и т.д.

Созданный в лучших традициях промышленности Западной Европы, гидромолот ES представляет небольшое, но мощное навесное оборудование, эффективно используемую для дробления камней, кусков бетона, асфальта с последующей их утилизацией.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Масса экскаватора, т: | 3-6 |
| Масса гидромолота, кг: | 215 |
| Макс. потребляемая гидравлическая мощность: | 14 |
| Режим активации: | AutoStart |
| Частота ударов, уд./мин: | 520 – 1300 |
| Номинальное рабочее давление, бар: | 100 - 140 |

| | |
|---|---|
| Расход масла,л/мин: | 35 - 60 |
| Диаметр рабочего инструмента,мм: | 62 |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**