

Швонарезчик бензиновый HUSQVARNA FS 400 LV

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Компактный и мощный бензиновый резчик Husqvarna FS 400 LV для работ небольшого или среднего объема. Удобен в эксплуатации, позволяет осуществлять как правостороннюю, так и левостороннюю резку. Благодаря запатентованному креплению двигателя, диска и кожуха у резчика заметно снижена вибрация и износ деталей, а также увеличена производительность.



Технические характеристики

| | |
|--|---------------------------|
| Способ перемещения: | Толкание |
| Максимальный диаметр режущего диска в данной комплектации, мм: | 450 |
| Максимальная глубина резания в данной комплектации, мм: | 162 |
| Посадочное отверстие, мм: | 25,4 |
| Тип двигателя: | 4-х тактный бензиновый |
| Изготовитель двигателя: | Honda |
| Объем двигателя, см ³ : | 389 |
| Мощность двигателя, кВт: | 8,7 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 11,8 |
| Рабочие обороты двигателя, об./мин: | 3600 |
| Число цилиндров: | 1 |
| Диаметр цилиндра, мм: | 88 |
| Ход поршня, мм: | 64 |
| Охлаждение двигателя: | Воздушное |
| Воздушный фильтр: | Сухой циклонный сдвоенный |
| Емкость топливного бака, л: | 6,1 |
| Режущий инструмент входящий в комплект поставки: | Не входит в комплект |
| Тип защитного кожуха режущего диска: | На болтах |
| Контроль глубины режущего диска: | Маховичок |

| | |
|--|------------------|
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А): | 89 |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А): | 108 |
| Уровень вибраций рукоятки, м/с ² : | 3,5 |
| Размеры (ДхШхВ), мм: | 1150 x 590 x 940 |
| Масса (без упаковки), кг: | 99 |
| Масса в упаковке, кг: | 125 |
| Регулируемая рукоятка: | + |
| Поликлиновый ремень (лучшая подача мощности, большой срок службы): | + |

Особенности Husqvarna FS 400 LV

Прочный и эргономичный резчик, компактный и простой в транспортировке. Пневмопружина из механизма подъема и опускания диска дополнена усилителем. Запатентованное крепление двигателя, режущего диска и кожуха обеспечивает снижение вибрации при работе, снижает шум и износ, увеличивает производительность работы. Вал режущего диска с системой IntelliSeal рассчитан на 250 часов работы без ТО и не требует ежедневной смазки подшипников. Рукоятки машины могут регулироваться, что позволяет оператору быть ближе к режущей кромке и контролировать точность линии реза. Глубина резания отображается на соответствующем индикаторе. Усиленная подъемная рама. Водяной бак 25 литров из ударопрочного пластика с быстросоединяемым подключением шланга входит в комплект, дополнительных инструментов для подключения не требуется. Поликлиновые ремни наилучшим образом передают мощность. Ручка маховика складывается для избежания возможных повреждений при транспортировке. Возможна как правосторонняя, так и левосторонняя резка.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____